



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x230mm,  
jasnoszary

LF6023007035



**Konstrukcja**

Montaż dno perforowane

**Funkcje**

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie  
zgodnie z DIN 4102-12

**Konfiguracja**

Obróbka antybakteryjna nie

**Połączenia**

Akcesoria łączeniowe wyposażony w łączniki podstawy

**Pojemność**

Maksymalna liczba przewodów ( 11 mm, 50%  
wypełnienia) 46

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 46

**Pokrywa / Drzwi / Element wierchni**

Kształt pokrywy luźny

**Materiał**

Kolor jasnoszary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał PVC

Grupa materiałowa tworzywo

Powierzchnia naturalne

przezroczysty nie

**Wymiary**

Wysokość kanału 60 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 230 mm

Odległość między otworami podstawowymi w  
kierunku kanału 125 mm

Dane techniczne

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 150 mm  
kierunku kanału

**Przewód**

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 10998 mm

**Dostawa**

Dostawa na rolce nie

**Wyposażenie**

Liczba montowanych przegród 3  
Liczba komór / przedziałów 1 / 4  
Liczba klamr na metr bieżący 2  
Z klamrą zaciskową kabla nie  
Z folią ochronną nie

**Norma**

Dopuszczenia / atesty EN50085-2-1  
Dyrektywa europejska RoHS zgodny

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony IP30  
Bezhalogenowy nie  
Odporność na porażenia IK07

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza -5...60 °C

**Temperatura**

Temperatura otoczenia -5...65 °C