



tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 40x110mm, aluminium

LFF401100ALU

Konstrukcja

Montaż	dno perforowane
--------	-----------------

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia)	17
--	----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	biały
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość kanału	40 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	110 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 60 mm kierunku kanału	

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	3250 mm
---------------------------------	---------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	3
Liczba komór / przedziałów	1
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...60 °C
---------------------	------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...65 °C
-----------------------	------------