



tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy
20x20mm, jasnoszary

LFH2002007035



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie
zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe bez łącznika podstawy

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50%
wypełnienia) 1

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy Wstępnie zamontowany

Materiał

Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał PC/ABS
Grupa materiałowa tworzywo
Powierzchnia naturalne
przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 18 mm
Długość 2000 mm
Szerokość kanału 19 mm
Odległość między otworami podstawowymi w
kierunku kanału 125 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	228 mm
---------------------------------	--------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	nie
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	-30...90 °C
-----------------------	-------------