




tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy  
60x90mm, jasnoszary

LFH6009007035



**Konstrukcja**

Montaż dno perforowane

**Funkcje**

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie  
zgodnie z DIN 4102-12

**Konfiguracja**

Obróbka antybakteryjna nie

**Połączenia**

Akcesoria łączeniowe wyposażony w łączniki podstawy

**Pojemność**

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50%  
wypełnienia) 18

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Kształt pokrywy luźny

**Materiał**

Kolor jasnoszary  
Kolor RAL RAL 7035  
Materiał PC/ABS  
Grupa materiałowa tworzywo  
Powierzchnia naturalne  
przezroczysty nie

**Wymiary**

Wysokość kanału 60 mm  
Długość 2000 mm  
Szerokość kanału 90 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w  
kierunku kanału 125 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek  
40 mm  
kierunku kanału

#### Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	4360 mm
---------------------------------	---------

#### Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------

#### Temperatura

Temperatura otoczenia	-30...90 °C
-----------------------	-------------