




tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy
60x150mm, jasnoszary

LFH6015007035



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie
zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe wyposażony w łączniki podstawy

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50%
wypełnienia) 30

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał PC/ABS
Grupa materiałowa tworzywo
Powierzchnia naturalne
przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 60 mm
Długość 2000 mm
Szerokość kanału 150 mm
Odległość między otworami podstawowymi w
kierunku kanału 125 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	7122 mm
---------------------------------	---------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	3
Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	-30...90 °C
-----------------------	-------------