




tehalit.LFS Kanał stalowy 40x60mm, ocynk

LFS400600VERZ



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) tak zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 7

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor ocynkowany
Materiał stal
Grupa materiałowa stal
Powierzchnia pokryty galwanicznie
przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 40 mm
Długość 2000 mm
Szerokość kanału 60 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 250 mm
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 40 mm kierunku kanału

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1700 mm
---------------------------------	---------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------