




tehalit.LFS Kanał stalowy 60x60mm, ocynk

LFS600600VERZ



#### Konstrukcja

Montaż dno perforowane

#### Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

#### Połączenia

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

#### Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 12

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

#### Materiał

Kolor ocynkowany  
Materiał stal  
Grupa materiałowa stal  
Powierzchnia pokryty galwanicznie  
przezroczysty nie

#### Wymiary

Wysokość kanału 60 mm  
Długość 2000 mm  
Szerokość kanału 60 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 250 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 40 mm kierunku kanału

#### Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	2860 mm
---------------------------------	---------

#### Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------