




tehalit.LFS Kanał stalowy 60x150mm, ocynk

LFS601500VERZ



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 29

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 38

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor ocynkowany

Materiał stal

Grupa materiałowa stal

Powierzchnia pokryty galwanicznie

przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 60 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 150 mm

Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 250 mm

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 110 mm kierunku kanału

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	7000 mm
---------------------------------	---------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	2
Liczba komór / przedziałów	1 / 3
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------