



LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M  
amperom. odp.prawy AC22B

LLA075

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

#### Prąd

Prąd zwarciovymowy	55 kA
Prąd znamionowy In	160 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	160 A

#### Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00
----------------------------------	------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	47 W
--	------

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

#### Materiał

Waga miedzi w produkcie	1,444 kg
Waga srebra w produkcie	0,006 kg

#### Wymiary

Wysokość produktu	50 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	10 Nm
--------------------	-------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	95mm

#### Wyposażenie

Z łącznikami wtykowymi	nie
------------------------	-----

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C
---------------------------------------	-------------