



LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC EKB SKL od.pr.  
AC22B

LLD003

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane $U_{imp}$	8000 V

#### Prąd

Prąd zwarciaowy umowny	55 kA
Prąd znamionowy $I_n$	250 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	250 A

#### Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH1
----------------------------------	-----

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	82 W
--	------

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

#### Materiał

Waga miedzi w produkcie	2,301 kg
Waga srebra w produkcie	0,008 kg

#### Wymiary

Wysokość produktu	74,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

**Instalacja / Montaż**

Moment dokręcający	15 Nm
--------------------	-------

**Podłączenie**

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	95mm

**Wyposażenie**

Z łącznikami wtykowymi	tak
------------------------	-----

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C
---------------------------------------	-------------