



LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P+N 400A 400VAC odp.prawy
AC22B

LLG289

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane U_{imp}	8000 V

Prąd

Prąd zwarciaowy umowny	65 kA
Prąd znamionowy I_n	400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	400 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH2
----------------------------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	181 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800

Materiał

Waga miedzi w produkcji	8,63 kg
Waga srebra w produkcji	0,024 kg

Wymiary

Wysokość produktu	299,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	30 Nm
--------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	95mm

Wyposażenie

Z łącznikami wtykowymi	tak
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C
---------------------------------------	-------------