LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC 3xCT630-5S NO/NC SKL odp.prawy AC22B

LLK120

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Prąd zwarciowy umowny	80 kA
Prąd znamionowy In	630 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	630 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH3

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	295 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800

Materiał

Waga miedzi w produkcie	6,745 kg
Waga srebra w produkcie	0,018 kg

Wymiary

Wysokość produktu	149,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	30 Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	95mm

Wyposażenie

Z łącznikami wtykowymi	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt