



LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC 3xCT630-5S  
NO/NC EKB SKL od.pr. AC22B

LLK125

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane Uimp	8000 V

#### Prąd

Prąd zwarcioowy umowny	80 kA
Prąd znamionowy In	630 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	630 A

#### Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH3
----------------------------------	-----

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	295 W
--	-------

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800

#### Materiał

Waga miedzi w produkcie	6,745 kg
Waga srebra w produkcie	0,018 kg

#### Wymiary

Wysokość produktu	149,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

**Instalacja / Montaż**

Moment dokręcający	30 Nm
--------------------	-------

**Podłączenie**

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	95mm

**Wyposażenie**

Z łącznikami wtykowymi	tak
------------------------	-----

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C
---------------------------------------	-------------