



Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt izol. gG
125A 500VAC

LNH0125MK

Konstrukcja

| | |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|--|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 500 V |
| Typ napięcia zasilającego | AC |

Prąd

| | |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In | 125 A |

Bezpiecznik

| | |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH00 |

Moc

| | |
|--|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 10 W |
|--|------|

Wymiary

| | |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 51 mm |
| Wysokość produktu | 79 mm |
| Długość | 51 mm |
| Szerokość produktu | 21 mm |

Norma

| | |
|---------------------------|---------|
| Dopuszczenia / atesty | VDE |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

Warunki użytkowania

| | |
|-----------|-----|
| Izolowany | tak |
|-----------|-----|

Oznaczenie

Grupa urządzeń

LNH
