



Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt niez. gTr  
455A 400VAC

LNH40455M4T

**Konstrukcja**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Charakterystyka wyzwalania | gTr |
|----------------------------|-----|

**Charakterystyka elektryczna**

|  |        |
|--|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 100 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 400 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

**Prąd**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In    | 455 A  |

**Bezpiecznik**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gTr  |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH4a |

**Moc**

|  |        |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 31,5 W |
|--|--------|

**Wymiary**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 84 mm  |
| Wysokość produktu  | 200 mm |
| Długość            | 119 mm |
| Szerokość produktu | 74 mm  |

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | nie |
|-----------|-----|

**Oznaczenie**

---

Grupa urządzeń

LNH

---