




tehalit.VK flex 10 Kanal grzebieniowy L=250mm szary

M5690



Konstrukcja

Regulowany	tak
------------	-----

Konfiguracja

Samogasnący	tak
-------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
-----------------	------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Wysokość kanału	10 mm
Długość	250 mm
Szerokość kanału	10 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość	4,5 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	dno perforowane
----------------	-----------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	8
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	100 mm
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	5
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	10

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	nie
---	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------