



agardio.measure Miernik wielofunkcyjny modułowy,
TrueRMS, RS485/Modbus

SM101C

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Klasa dokładności	0,5%
-------------------	------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	200 / 230 / 277 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Moc

Moc wejściowa	5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5 W

Pomiary

Zakres częstotliwości	45 do 65 Hz
Zakres pomiaru napięcia	50 do 500 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Multimierz
Zakres pomiaru prądu (min., maks.)	0 / 9999 A

Wymiary

Głębokość produktu	50 mm
Wysokość produktu	45 mm
Długość	67 mm
Szerokość produktu	73 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,5 / 4mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Typ wyświetlacza	cyfrowy
Liczba cyfr	4

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C