



agardio.measure Miernik wielofunkcyjny tablicowy,
TrueRMS

SM102E

Konstrukcja

Montaż na szynie TS

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i 4 kV

Moc

Moc wejściowa 10 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 10 W

Pomiary

Zakres częstotliwości 45 do 65 Hz
Zakres pomiaru napięcia 50 do 500 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego Multimierz
Zakres pomiaru prądu (min., maks.) 0 / 9999 A

Wymiary

Głębokość produktu 60 mm
Wysokość produktu 96 mm
Długość 80 mm
Szerokość produktu 96 mm

Instalacja / Montaż

Montaż Montaż podtynkowy / natynkowy

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 2,5 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku 2,5 / 6mm
Rodzaj przyłącza ze śrubą

Wyposażenie

| | |
|------------------|-----|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Liczba cyfr | 4 |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -10...55 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -20...80 °C |