



SM500

Woltomierz analogowy bezpośredni 0-500V

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Klasa dokładności	1,5%
-------------------	------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	45/65 Hz
---------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	2000 V
------------------------------------	--------

Moc

Moc wejściowa	3 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,5 W

Pomiary

Zakres pomiaru napięcia	0 do 500 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Woltomierz

Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	70 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C
