



## SPD Ogranicznik przepięć T2 1P N-PE sieć TT In=20kA Up1,5kV

Jednobiegunowy iskiernikowy ogranicznik przepięć, o konstrukcji modułowej, złożony z podstawy i modułu wymiennego. Przeznaczony do sieci TT 230/400 V AC. Typ 2 zgodnie z PN-EN 61643-11. Skoordynowany energetycznie z SPD typu 3. Konstrukcja bezwydmuchowa. Optyczny wskaźnik uszkodzenia. Wymiana uszkodzonych modułów nie wymaga stosowania narzędzi. Instalacja na szynie DIN 35mm. Obudowa o szerokości 1 modułu.

SPN118

### Konstrukcja

Układ biegunów	1 P
----------------	-----

### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

### Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	255 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1,5 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1,5 kV

### Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	trójfazowy z neutralnym
--------------	-------------------------

### Wymiary

Szerokość produktu	18 mm
--------------------	-------

### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3,6 Nm
--------------------	--------

### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	25mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	35mm

### Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	nie
--------------------	-----

**Norma**

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	2/ C/ T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-40...60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C