



Brzęczyk modułowy 230VAC 0,03A 78dBA

SU215

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	220 / 240 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd roboczy	0,03 A
Prąd znamionowy I _n	0,03 A

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Moc wejściowa	6,5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,5 W

Materiał

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	81 mm
Szerokość produktu	18 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	6mm

Wyposażenie

Poziom dźwięku	78 dB
Sterowanie HVAC	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...60 °C