



Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 10 lat,
biały

TG600AL

Funkcje

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rodzaj pracy | Samodzielny |
| Wbudowany sygnalizator akustyczny | Tak, 85 dB dla 3 m |

Połączenia

| | |
|---------------|-----|
| Praca w sieci | nie |
|---------------|-----|

Pomiary

| | |
|-----------------|------|
| Obszar detekcji | 50 m |
|-----------------|------|

Bateria

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Praca autonomiczna | 10 lat niewymienna bateria litowa |
| Komunikat o niskim poziomie baterii. | tak |

Zasilacz

| | |
|--------------------|--------------------|
| Napięcie zasilania | Bateria litowa 3 V |
|--------------------|--------------------|

Wymiary

| | |
|--|-------|
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 97x37 |
|--|-------|

Dostawa

| | |
|--|-----|
| Dostarczona bateria zapasowa do ponownego ładowania. | nie |
|--|-----|

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Głośność sygnalizatora akustycznego | 85 dB |
|-------------------------------------|-------|

Norma

| | |
|--|-----------------|
| Numer homologacji zgodnie ze standardem EG | 1772-CPR-140365 |
| Certyfikat Q-Label | nie |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP32 |
|-----------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -10...65 °C |
|---------------------|-------------|
