



TXA624D

## KNX e/s Sterowniki żaluzjowe/roletowe, 4-krotny, 24 V DC

### Konstrukcja

System magistralny (bus)	KNX
Liczba wyjść rolet/żaluzji	4
Montaż	DRA (adapter dla szyn DIN)

### Funkcje

Modul magistralowy odłączalny	nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- z funkcją ochrony przed promieniami słonecznymi</li> <li>- z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla wiatru, deszczu, alarmu</li> <li>- z funkcją pozycjonowania położenia żaluzji i pozycji lameli</li> </ul>	

### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa ręczna każdego kanału za pomocą przycisku (obsługa jednopoziomowa)</li> <li>- możliwość aktywacji trybu obsługi ręcznej za pomocą przelącznika, jednocześnie deaktywując funkcję KNX</li> <li>- do sterowania maks. 4 niezależnymi napędami DC</li> <li>- dioda LED sygnalizująca stan zintegrowana z przyciskiem do obsługi ręcznej</li> <li>- 4 przyciski do obsługi ręcznej góra/dół dla każdego kanału/urządzenia</li> <li>- z podświetlanym przyciskiem programowania</li> </ul>	

### Połączenia

System magistrali radiowej	nie
System magistrali LON	nie
System magistrali Powernet	nie

### Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	DC
Prąd znamionowy In	6 A

### Napięcie

Napięcie robocze przez magistralę	21...32 V DC
Napięcie zasilania systemu	30V DC poprzez magistralę

#### Prąd

Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych)	5 mA
Pobór prądu przez magistralę (stan czuwania)	3 mA
Maksymalny prąd załączalny	6 A
Prąd znamionowy przy 24 V=	maks. 6 A

#### Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 230 V dla AC1	1200 W
---	--------

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
-------	------------

#### Wymiary

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules
Wysokość	90 mm

#### Sterowanie LED

BLC	dioda LED stanu zintegrowana z przyciskiem do obsługi ręcznej
-----	---

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,75 / 2,5mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,75 / 2,5mm
Przekrój przewodu (elastycznego)	0,75...2,5 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	0,75...2,5 mm
Liczba styków	4
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

- z wbudowanym portem magistralnym
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	system, easy
--------------------------------	--------------

#### Dostawa

Z połączeniem magistrali	tak
--------------------------	-----

#### Wyposażenie

Możliwość rozszerzenia modułowego	nie
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

**Oznaczenie**

Grupa urządzeń	TXA
Główna linia projektowa	KNX