



tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy
240X48mm stal

UK240483



Pojemność

| | |
|--|----|
| Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) | 45 |
|--|----|

Materiał

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor | ocynkowany |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | stal |
| Powierzchnia | pokryty galwanicznie |

Wymiary

| | |
|--------------------|---------|
| Wysokość produktu | 48 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość produktu | 240 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|------------------|--------|
| Maks. obciążenia | 1,5 kN |
|------------------|--------|

Przewód

| | |
|---------------------------------|----------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 11520 mm |
|---------------------------------|----------|

Wyposażenie

| | |
|--------------------|-----|
| Liczba przedziałów | 3 |
| Zdemowalna pokrywa | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-2 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|