



cosmos Rozdzielnica 1x18M n/t, IP40, drzwi pełne

VD118PP

#### Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu tak

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 400 V

#### Prąd

Prąd znamionowy In 63 A

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka Zatrzask

Stopień ochrony z drzwiami. 40

Zamykany nie

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

#### Materiał

Kolor biały

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał tworzywo

Powierzchnia naturalne

#### Wymiary

Głębokość produktu 91 mm

Głębokość wewnętrzna 72 mm

Wysokość produktu 200 mm

Szerokość produktu 400 mm

Szerokość w jednostkach podziału 18

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------