



vector Obudowa wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa IP55 czerwony

VE105U

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem nie

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Prąd

Prąd znamionowy In 63 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka Zatrask

Stopień ochrony z drzwiami. 55

Zamykany tak

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

Materiał

Kolor czerwony

Kolor wygląd: szary kamień

Kolor RAL RAL 3000

Materiał tworzywo

Wymiary

Głębokość produktu 113 mm

Głębokość wewnętrzna 150 mm

Wysokość produktu 190 mm

Szerokość produktu 165 mm

Szerokość w jednostkach podziału 6

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Z transformatorem dzwonka	nie
Z gniazdem wtykowym	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II