



vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 4R/48M (4x12)

VE412SN

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

#### Napięcie

Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	1000 V DC
-----------------------------------	-----------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Stopień ochrony z drzwiami.	65
Zamykany	nie
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

Głębokość produktu	151 mm
Głębokość wewnętrzna	151 mm
Wysokość produktu	677 mm
Szerokość produktu	310 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	tak
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	12
-------------------------	----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	46
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------