



vector Rozdzielnica IP65 20M

VP20M

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

**Prąd**

Prąd znamionowy In 63 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm  
Liczba drzwi 1  
Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

**Materiał**

Kolor RAL 7035  
Kolor jasnoszary  
Kolor RAL RAL 7035  
Materiał tworzywo  
Powierzchnia naturalne

**Wymiary**

Głębokość montażu 160 mm  
Głębokość produktu 160 mm  
Głębokość wewnętrzna 160 mm  
Wysokość produktu 350 mm  
Szerokość produktu 250 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 10

**Akcesoria**

Z płytką montażową nie  
Z zamkiem tak

#### Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

#### Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II