



vector Obudowa wyposażona w płytę montażową, drzwi pełne 500x400x210mm

VP54G

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

Głębokość montażu	210 mm
Głębokość produktu	210 mm
Głębokość wewnętrzna	210 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	400 mm

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie
Wersja EMC	tak

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II