



VU24NK

volta Skrzynka wewnętrzna p/t 2R/24M II kl IP30 dostawy etapowe

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	484 mm
Wysokość montażu	490 mm
Szerokość produktu	330 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
Wysokość	490 mm
Szerokość	335 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
--------------------	-----

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoną drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochronności	klasa ochronności II