VU36NK

volta Skrzynka wnękowa p/t 3R/36M II kl IP30 dostawy etapowe

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	609 mm
Wysokość montażu	615 mm
Szerokość produktu	330 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
Wysokość	615 mm
Szerokość	335 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	nie

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochronności	klasa ochronności II

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu