



VZ020D

Dławnica kablowa M20 wentylowana IP66

Funkcje

| | |
|---|--------|
| Możliwość zabezpieczenia przed wyrwaniem | tak |
| Nadaje się do rozmiaru znamionowego gwinta metrycznego/PG | 0 / 20 |

Materiał

| | |
|------------------|--------------------------|
| Kolor | jasnoszary |
| Materiał | tworzywo |
| Jakość materiału | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|------------------------|-------|
| Skok gwintu | 1,5 |
| Rozwartość klucza w mm | 27 mm |

Podłączenie

| | |
|-----------------|---------|
| Zakres zacisków | 6-13 mm |
|-----------------|---------|

Wyposażenie

| | |
|------------|-----|
| Ekranowany | nie |
|------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Dopuszczenie do strefy Ex kurz | none |
| Wersja sprawdzona przed eksplozją | nie |
| Do strefy Ex Gas | nie |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|
