



VZ122N

## volta Drzwi pełne 2R

### Konstrukcja

|        |             |
|--------|-------------|
| Montaż | przykręcany |
|--------|-------------|

### Konfiguracja

|   |     |
|---|-----|
| Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi | nie |
|---|-----|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Grubość materiału pokrywy   | 1 mm    |
| Rodzaj zamka                | Zatrask |
| Liczba drzwi                | 1       |
| Drzwi zawierają             | tak     |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie     |

### Materiał

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | biały     |
| Kolor        | biały     |
| Kolor RAL    | RAL 9010  |
| Materiał     | metal     |
| Powierzchnia | naturalne |

### Wymiary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Głębokość produktu | 36 mm    |
| Wysokość produktu  | 445,5 mm |
| Szerokość produktu | 288 mm   |
| Wysokość           | 445,5 mm |
| Szerokość          | 288 mm   |

### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

### Wyposażenie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 2 |
|---------------------------|---|

**Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

**Bezpieczeństwo**

|   |      |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK05 |
| Stopień ochrony                               | IP30 |
| Bezhalogenowy                                 | nie  |
| Odporność na promienie ultrafioletowe         | nie  |

**Kształt**

|           |     |
|-----------|-----|
| Rowkowany | nie |
|-----------|-----|