



VZ125N

volta Drzwi wentylowane 3R

Konstrukcja

Montaż	przykręcany
--------	-------------

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi	nie
---	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	metal
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	36 mm
Wysokość produktu	570,5 mm
Szerokość produktu	288 mm
Wysokość	570,5 mm
Szerokość	288 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

Kształt

Rowkowany	tak
-----------	-----