



VZ135N

## volta Drzwi transparentne 5R

### Konstrukcja

Montaż	przykręcany
--------	-------------

### Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi	nie
---	-----

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	naturalne

### Wymiary

Głębokość produktu	36 mm
Wysokość produktu	820,5 mm
Szerokość produktu	288 mm
Wysokość	820,5 mm
Szerokość	288 mm

### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba kluczy	1

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

**Kształt**

Rowkowany	nie
-----------	-----