



volta Ramka maskująca z drzwiami 4R/48M stal
nierdzewna dostawy etapowe

VZ264N

Konstrukcja

Montaż przykręcany

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi nie

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1 mm
Rodzaj zamka Zatrzask
Liczba drzwi 1
Drzwi zawierają tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor antracyt
Kolor RAL RAL 7010
Materiał stal nierdzewna
Powierzchnia naturalne

Wymiary

Głębokość produktu 36 mm
Wysokość produktu 755,5 mm
Szerokość produktu 348 mm
Wysokość 697 mm
Szerokość 290 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty 4

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

Kształt

Rowkowany	nie
-----------	-----