



IC2 Drzwi transparentne 6M, VD

VZ909N

Konstrukcja

Montaż	zaciski
--------	---------

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi	nie
---	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Z wycięciem	tak
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	transparentny
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	19,4 mm
Głębokość wewnętrzna	19,4 mm
Wysokość produktu	107 mm
Szerokość produktu	104 mm
Wysokość	107 mm
Szerokość	104 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------

Kształt

Rowkowany	nie
-----------	-----