



systo Przyłącze kablowe biały

WE155

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zastosowanie jako przełącznik	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I _n	32 A
--------------------------------	------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
Liczba lokalizacji modułu	2

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie
----------	-----

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	połysk
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	75 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	75x75x37
Szerokość produktu	73 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Ze śrubami
Montaż	Montaż podtynkowy

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	Przewód 1,5 / 12mm
Odgałęzienie fazy	L1
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Akcesoria

Z minibebezpiecznikiem	nie
------------------------	-----

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Przezroczysta osłona pola opisowego	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
- bez ekranu ochronnego	

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----

Oznaczenie

Seria	essensya
-------	----------