



lumina Gniazdo SCHUKO z pokrywą, biały

WL1150

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy I _n	16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	kremowy
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9016
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	połysk

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi
-----------------------------------	-----------------------

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20

- bez rozszerzonej ochrony styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------