



lumina Ściemniacz przyciskowy 60-300W, biały

WL4030

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC |
|---------------------|----------|

Napięcie

| | |
|------------------|----------|
| Napięcie robocze | 230 V DC |
|------------------|----------|

Materiał

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | kremowy |
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk |

Sterowanie lampami żarowymi

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Żarówki 230 V | 60...300 W |
| Świetłówki halogenowe 230 V | 60...300 W |
| Żarówki i świetłówki halogenowe 230 V | 60...300 W |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|---|
| Montaż | z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego |
|--------|---|

Podłączenie

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Rodzaj obciążenia | Obciążenie opornościowe |
|-------------------|-------------------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|--------|
| Główna linia projektowa | lumina |
|-------------------------|--------|