



W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary

WNC132

**Konstrukcja**

Układ biegunów	2P+T
Montaż	przykręcany

**Funkcje**

Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zastosowanie jako przełącznik	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

**Konfiguracja**

Przekręcony wkład centralny	nie
-----------------------------	-----

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

**Połączenia**

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

**Prąd**

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	16 A
--------------------------------	------

**Pojemność**

Liczba modułów dla WA	4
Liczba lokalizacji modułu	4

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie
----------	-----

#### Materiał

Kolor	Szary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	Polipropylen
Powierzchnia	mat/satyna
Powierzchnia przezroczysty	lakier mat
	nie

#### Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	75 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	76x76x99
Szerokość produktu	75 mm

#### Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Ze śrubami
Montaż	powierzchnia

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	min. 2x1 mm - maks. 2x2,5 mm
Odgałęzienie fazy	L1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
----------------------	-----

#### Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Styk przewodu ochronnego okrągły	tak
Przezroczysta osłona pola opisowego	nie

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP55
- bez ekranu ochronnego	

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C
Izolowany	tak

**Oznaczenie**

---

Seria

cubyko

---