



systo Łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 2M
biały

WS001



Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
- nie	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I _n	10 AX
--------------------------------	-------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	min. 2x1 mm - maks. 2x2,5 mm
Rodzaj styku	2-kierunkowy
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------