



systo Łącznik klawiszowy krzyżowy 10AX / 250V a.c. 2M
biały

WS010



Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej pojedynczy klawisz

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny nie
- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I_n 10 AX

Pojemność

Liczba modułów dla WA 2

Materiał

Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał Poliwęglany (PC)
Powierzchnia matowy

Wymiary

Głębokość produktu 33 mm
Wysokość produktu 45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 45x45x33
Szerokość produktu 45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż różne

Podłączenie

| | |
|------------------|---------------|
| Rodzaj styku | 2-kierunkowy |
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |

Akcesoria

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Z możliwością opisu, z polem opisowym | nie |
|---------------------------------------|-----|

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

Norma

| | |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|-------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07 |
| Stopień ochrony | IP31D |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -10...35 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -10...50 °C |

Oznaczenie

| | |
|-------|-------|
| Seria | systo |
|-------|-------|