



WS012T



systo Łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 1M alu

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
- nie	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	1
-----------------------	---

Materiał

Kolor	aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	22.5x45x33
Szerokość produktu	22 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

Podłączenie

Rodzaj styku	2-kierunkowy
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------