



systemo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny  
opcja podświetl 1M biały

WS030



#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Łącznik przyciskowy
Liczba kluczy	1

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
-----------------------	-----------------

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	10 A
--------------------------------	------

#### Pojemność

Liczba modułów dla WA	1
-----------------------	---

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	poliwęglan
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	matowy

#### Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	22.5x45x33
Szerokość produktu	22 mm

#### Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
Montaż	różne

#### Podłączenie

Rodzaj styku	1 NC + 1 NO
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Wposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

#### Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------