



systo Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem czasowym 2M biały

WS311

Konfiguracja

Stała histereza	<0,5°C
-----------------	--------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Wyświetlanie aktualnej temperatury	tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 / 250 V
Prąd	8 A

Pomiary

Zakres temperatury	5 / 30 °C
--------------------	-----------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)

Wymiary

Głębokość wewnętrzna	51,5 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	min. 2x1 mm - maks. 2x2,5 mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	10 / 30 °C
---------------------------------	------------

Wypożenie

Z obniżeniem temperatury	1
Przełącznik On/Off	tak
Sterowanie elektroniczne	1
Rodzaj termostatu	Chronotermostat
Przełącznik lub lampa na spadek temperatury w nocy	1
Powiązane sondy (czujniki)	czujnik temperatury

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------