



systo Zaślepka, 1M, alu

WS688T



WS688T

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|------|
| Rodzaj jednostki sterującej | inne |
|-----------------------------|------|

Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|---------------------|-----|
| Z lub bez wskaźnika | bez |
|---------------------|-----|

Pojemność

| | |
|-----------------------|---|
| Liczba modułów dla WA | 1 |
|-----------------------|---|

Materiał

| | |
|---------------------------|------------------|
| Powierzchnia do dekoracji | titane |
| Kolor | aluminium |
| Kolor RAL | RAL 9006 |
| Materiał | poliwęglan |
| Materiał | Poliwęglany (PC) |
| Powierzchnia | mat/satyna |
| Powierzchnia | lakierowany |

Wymiary

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 45 mm |
|----------|-------|

Instalacja / Montaż

| | |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Połączenie zaciskowe |
|----------------|----------------------|

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przezroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Oznaczenie

| | |
|-------|-------|
| Seria | systo |
|-------|-------|