

## RN 65

rozdzielnice ściennie hermetyczne IP65 do 18 modułów w rzędzie



6019 34



6019 42



6019 42 + 0019 17



0019 55



0019 66

Dane techniczne **patrz obok**

Materiał samogasnący: odporność na żar 650°C.  
Pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439-3.  
Druga klasa ochronności.  
Stopień ochrony: IP65 – IK09.  
Kolor podstawy rozdzielnic jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara RAL 7046.

Pak.	Nr ref.	<b>Rozdzielnice RN 65 – 2 do 12 modułów, bez listw przyłączeniowych</b>				
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	6019 32	1	2+1	174	93	109
1	6019 34	1	4	200	128	115,6
1	6019 36	1	6	200	164	115,6
1	6019 38	1	8	200	200	115,6
1	6019 40	1	12	282	340	141

Pak.	Nr ref.	<b>Rozdzielnice RN 65 – 12 modułów w rzędzie, z listwami przyłączeniowymi</b>				
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	6019 41	1	12	282	340	141
1	6019 42	2	24	432	340	161
1	6019 43	3	36	622	340	161

Pak.	Nr ref.	<b>Rozdzielnice RN 65 – 18 modułów w rzędzie, z listwami przyłączeniowymi</b>				
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	6019 46	2	36	432	448	161
1	6019 47	3	54	622	448	161
1	6019 48	4	72	822	448	161

### Kasety wielofunkcyjne

Dostarczane z wygodnymi „zawiasami” łączącymi pokrywę z podstawą kasety.  
Do stosowania z rozdzielnicami RN 65 o 12 lub 18 modułów w rzędzie, przy zastosowaniu zestawu łączącego nr ref. 0019 67.

Można w nich montować elementy sterowania, sygnalizacji i akcesoria: gniazda P 17 Tempra Pro 16 A i 32 A, akcesoria okablowania podtynkowego Plexo IP55, lampki i przyciski serii Osmoz, wspornik TH 35.

### Pionowe

- 1 0019 17 Do rozdzielnic RN 65 2-rzędowych.
- 1 0019 18 Do rozdzielnic RN 65 3-rzędowych.

### Poziome

- Do montażu akcesoriów na pokrywach gniazd tablicowych P 17 Tempra Pro o wymiarach 220x125 mm.
- 1 0019 19 Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułów w rzędzie.
- 1 0019 20 Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułów w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	
1	0019 66	<b>Zamek do drzwi z kluczykiem</b>	N°850.
2	0019 67	<b>Zestaw łączeniowy</b>	Do mechanicznego łączenia oraz prowadzenia przewodów poziomo lub pionowo pomiędzy kaseta wielofunkcyjną i rozdzielnicą RN 65 lub między dwoma rozdzielnicami, przy zachowaniu stopnia ochrony IP65.
1	0019 68	<b>Zestaw do plombowania</b>	Zestaw 2 elementów do plombowania pokrywy i 8 elementów do plombowania pokryw frontowych.
1	0019 69	<b>Wsporniki do mocowania na ścianie</b>	Zestaw 4 uchwyty do montażu na ścianie;
20	0019 61	<b>Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów</b>	Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu. Kolor ciemnoszary RAL 7046. Do zaślepienia pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnic.
1	0019 55	<b>Dławiki membranowe do bezpośredniego przebijania</b>	Opakowanie zawierające 2 dławiki ISO Ø 32 mm, 5 dławików ISO Ø 25 mm i 10 dławików ISO Ø 20 mm.
1	0019 56		Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 20 mm
1	0019 57		Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 25 mm
1	0019 58		Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 32 mm
2	0019 64	<b>Pełne osłony frontowe</b>	Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułów w rzędzie.
2	0019 65		Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułów w rzędzie.
2	0019 62	<b>Płyty perforowane</b>	Możliwość montażu płyty LINA 25 do mocowania produktów innych niż modułowe.
2	4018 53		Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułów w rzędzie, wys. 150 mm.
2	4018 53		Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułów w rzędzie, wys. 150 mm.
2	0019 70	<b>Zawiasy</b>	Zestaw 2 zawiasów łączących podstawę rozdzielnic RN 65 z pokrywą.
5	0019 71	<b>Wspornik do mocowania osprzętu Plexo</b>	Możliwość montażu w rozdzielnicach 2-rzędowych i większych. Dostarczany z 4 wkrętami do mocowania.
1	0019 72	<b>Uchwyty wsporników listw przyłączeniowych</b>	Umożliwiają zamocowanie dodatkowych wsporników listw przyłączeniowych.
1	0019 73		Do rozdzielnic 12-modułowych
5	0048 17	<b>Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych</b>	Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych w rozdzielnicach RN 65 o 12 modułów w rzędzie (maks. liczba zacisków: 35)
5	4048 21	<b>Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych</b>	Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych w rozdzielnicach RN 65 o 18 modułów w rzędzie i XL <sup>3</sup> 125 (maks. liczba zacisków: 50)