



7742 29 + 7744 51



7741 60 + 7743 51

Pak.	Nr ref.	Łączniki automatyczne – 230 V~
1	7742 69	Obciążenie: 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, 250 W dla lamp LED 250 VA dla lamp transformatorem ferromagnetycznym. 500 VA dla lamp halogenowych z transformatorem. Zasięg detekcji ruchu 8 m. Kąt detekcji ruchu 120°.
1	7741 69	
1	7742 29	Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 5–1275 lux. Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min. Tryb pracy ON/AUTO/OFF.
1	7741 29	
1	7700 61	Obciążenie: 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych, 3–100 W dla lamp LED, 3–250 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznym. Zasięg detekcji ruchu 8 m. Kąt detekcji ruchu 120°.
1	7741 61	
1	7702 61	
1	7700 60	Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 5–1275 lux. Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min. Maksymalnie 3 łączniki w obwodzie.
1	7741 60	
1	7702 60	



7702 62 + 7701 51



7741 34 + 7743 51



7702 35 + 7703 01

Pak.	Nr ref.	Ściemniacze – 230 V~ (cd.)
1	7700 62	Ściemniacz przyciskowy 40–400 W Dopuszczalne obciążenia: • 40 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 40 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków (nr ref. 7744 11 / 7743 11 / 7701 11) lub łącznik schodowy (nr ref. 7744 06 / 7743 06 / 7701 06).
1	7741 62	
1	7702 62	
1	7700 74	Ściemniacz przyciskowy 40–600 W Dopuszczalne obciążenia: • 40 – 600 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 40 – 600 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków (nr ref. 7744 11 / 7743 11 / 7701 11).
1	7741 74	
1	7702 74	
10	7742 34	Łączniki hotelowe 10 A – 230 V~ Służą do załączania zasilania w pomieszczeniu przez włożenie karty. Maksymalna szerokość karty wynosi 54 mm.
10	7741 34	
10	7702 34	
1	7742 35	Łącznik hotelowy mechaniczny Dostarczany z zieloną lampką 1 mA – 230 V~ nr ref. 7758 90.
1	7741 35	
1	7702 35	
10	0898 06	Łącznik hotelowy elektroniczny Do współpracy z przekaźnikiem 30 VA. Obciążalność styków: 0,15 A. Opóźnienie czasowe po wyjęciu karty hotelowej: 30 sekund.
		Karta hotelowa z uchwytem etykiety Do stosowania z łącznikami hotelowymi, posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. 42 x 45 mm.