



7645 07



6645 15



7645 08



7645 88



6651 14

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym w opakowaniu.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak.	Nr ref.	Przyciski – 6 A – 250 V \sim	Pak.	Nr ref.	Ściemniacze – 230 V \sim
20	7645 07	Przycisk przełączny NO/NC Zaciski automatyczne Możliwość przekształcenia w przycisk z podświetleniem LED ref. 7645 21 (z wyłączeniem przycisku IP44) Pojedynczy ○ Biały ● Kremowy	1	7645 88	Ściemniacz obrotowy 300 W – 2-przewodowy Dopuszczalne obciążenia: • 5 – 300 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 5 – 75 W dla lamp LED z możliwością ściemniania (maksymalnie 10 sztuk), • 5 – 300 VA dla lamp halogenowych i żarówek halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. Może być zainstalowany jako zamiennik dla tradycyjnego łącznika i wraz z dodatkowymi przyciskami tworzyć rozproszony system włączania i ściemniania oświetlenia. Użycie lamp LED z możliwością ściemniania wymaga wcześniejszej weryfikacji wzajemnej współpracy ściemniacza z lampą LED. ○ Biały ● Kremowy
20	7646 07		1	7646 88	
20	7645 08	Podwójny ○ Biały ● Kremowy	1	6651 14	Ściemniacz przyciskowy 400 W – 2-przewodowy Dopuszczalne obciążenia: • 3 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 3 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, • 3 – 200 VA dla świetlówek liniowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, • 3 – 150 W dla świetlówek kompaktowych z możliwością ściemniania, • 3 – 75 W dla lamp LED z możliwością ściemniania. Stopniowe wygaszanie oświetlenia w trybie nocnym. Może być zainstalowany jako zamiennik dla tradycyjnego łącznika i wraz z dodatkowymi przyciskami tworzyć rozproszony system włączania i ściemniania oświetlenia. Użycie lamp LED z możliwością ściemniania wymaga wcześniejszej weryfikacji wzajemnej współpracy ściemniacza z lampą LED. ○ Biały ● Kremowy
20	7646 08		1	6652 14	
20	7645 25	Pojedynczy – IP 44 ○ Biały ● Kremowy			
20	7646 25				
10	6645 15	Przycisk przełączny NO/NC z transparentnym uchwytem etykiety Dostarczany z etykietami z symbolem dzwonka, kłódki i żarówki. ○ Biały / Kremowy (z lampką LED nr ref. 6650 90) ○ Biały / Kremowy (bez lampki) Uchwyt etykiety z jednej strony biały, z drugiej kremowy.			
10	6643 15				
20	7645 22	Pojedynczy podświetlany Dostarczany z lampką LED 230 V \sim – ref. 7645 21 ○ Biały ● Kremowy			
20	7646 22				
					Akcesoria Lampka LED Umożliwia dodanie do łącznika funkcji podświetlenia / wskaźnika włączenia 230 V \sim 12/24 V \sim
10	7645 21				
10	7645 23				